








- ARRI L10-C
- ARRI L7-C
- Robert Juliat 663SX
- ETC S4 LED
- LLS PowerDim

PowerDim 6-Dim 6-NonDim
- Vorhang
- Arbeitslicht

FFT Düsseldorf
Konrad-Adenauer-Platz 1
40210 Düsseldorf
info@fft-duesseldorf.de
0211-876787-0



Bühne 2

Datei	B2_DS_Standartlicht_2_2
Revision	1.0
Datum	01. November 2023
Massstab	1:50
Bearbeiter	Frank Schuhmann

58 Sitzplätze und 2 Rollstuhlfahrerplätze
oder max. 158 Stehplätze

Szenenfläche ohne Bestuhlung: 80m²
Szenenfläche bei max. Bestuhlung: 35m²
Lichte Breite der Szenenfläche mit
Bestuhlung: ca. 7,00m

Lichte Breite der Szenenfläche ohne
Bestuhlung: ca. 8,00m

Tiefe der Szenenfläche mit Bestuhlung: ca. 5,00m
Tiefe der Szenenfläche ohne Bestuhlung: ca. 12,00m
Lichte Raumhöhe (Unterkannte Rohrraster): 5,15m
Maximale Durchgangsöffnung der Transportwege:
1,90m (B) x 2,29m (H); 1,80m (B) x 2,17m (H)

Stahlrohr raster Decke, Ø 50mm, Traglast: 50kg/m
Vorhangschiene seitlich des Rohrrasters
Aushang Molton in schwarz, gerafft

1