



Bühne 2

Allgemein:  
58 Sitzplätze und 2 Rollstuhlfahrerplätze oder max. 158 Stehplätze  
Szenenfläche ohne Bestuhlung: 80m²  
Szenenfläche bei max. Bestuhlung: 35m²  
Lichte Breite der Szenenfläche mit Bestuhlung: ca. 7,00m  
Lichte Breite der Szenenfläche ohne Bestuhlung: ca. 8,00m  
Tiefe der Szenenfläche mit Bestuhlung: ca. 5,00m  
Tiefe der Szenenfläche ohne Bestuhlung: ca. 12,00m  
Lichte Raumhöhe (Unterkannte Rohrraster): 5,15m  
Maximale Durchgangsöffnung der Transportwege: 1,90m (B) x 2,29m (H); 1,80m (B) x 2,17m (H)  
Bühnenboden Schwarzkiefer, Farbe schwarz, Einschraubtiefe max.: 25mm!  
Wandfarbe: schwarz  
Stahlrohrtraster an der Decke, Ø 50mm, Traglast: 0,5kN/m (50kg/m)  
Vorhangschiene seitlich des Rohrrasters, Aushang Molton in schwarz, geräfft

Tontechnik:  
Audionetzwerk Dante  
Beschallung: 1x KlingöfFreitag CA 1215-9-SP, 1x12"/1x15" (90°x50°), aktiv  
2 St. Subwoofer 18" EAW  
FOH: Digico SD9 inkl. WAVES SoundGrid Server oder Yamaha 01V96 V2  
Funkstreifen: 8x Sennheiser EM6000 Dante, 6x Handsender e945, 6x Taschensender  
Schwerhörigen Induktionsanlage

Lichttechnik:  
Lichtnetzwerk: sACN / DMX512  
Steuerung: grandMA3 onPC Command wing  
Dimmer: 18 Kanäle à 10A, LSS PowerDim inkl. MasterPort 2  
Switch: 18 Kanäle à 16A, LSS PowerDim inkl. MasterPort 2  
Arbeitslicht: Panos Infinity 200, Vw, 2700K - 6500K

Videotechnik:  
Videonetzwerk: SDI

Datetel	Buehne2R4
Revision	2.4
Datum	28. September 2023
Massstab	1:110
Bearbeiter	Frank Schuhmann

