






ARRI L10-C




ARRI L7-C




Robert Juliat  
663SX



ETC S4 LED



LLS PowerDim




Vorhang



Arbeitslicht



FFT Düsseldorf  
Konrad-Adenauer-Platz 1  
40210 Düsseldorf  
info@fft-duesseldorf.de  
0211-876787-0



## Bühne 2

Datei	B2_DS_Standartlicht_2_2
Revision	1.0
Datum	01. November 2023
Massstab	1:50
Bearbeiter	Frank Schuhmann

58 Sitzplätze und 2 Rollstuhlfahrerplätze  
oder max. 158 Stehplätze

Szenenfläche ohne Bestuhlung: 80m<sup>2</sup>  
Szenenfläche bei max. Bestuhlung: 35m<sup>2</sup>  
Lichte Breite der Szenenfläche mit  
Bestuhlung: ca. 7,00m

Lichte Breite der Szenenfläche ohne  
Bestuhlung: ca. 8,00m

Tiefe der Szenenfläche mit Bestuhlung: ca. 5,00m  
Tiefe der Szenenfläche ohne Bestuhlung: ca. 12,00m  
Lichte Raumhöhe (Unterkannte Rohrraster): 5,15m  
Maximale Durchgangsöffnung der Transportwege:  
1,90m (B) x 2,29m (H); 1,80m (B) x 2,17m (H)

Stahlrohr raster Decke, Ø 50mm, Traglast: 50kg/m  
Vorhangschiene seitlich des Rohrrasters  
Aushang Molton in schwarz, gerafft

1

